

HOJA TÉCNICA DEL



*¡Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SRC #1 “S” **LUBRICANTE PARA** **CADENAS SINTETICO**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El lubricante para cadenas SRC #1 “S” es un producto metálico con un alto porcentaje de partículas submicronicas homogenizadas de sólidos metálicos auto-lubricantes.

El vehículo actúa como un medio de llevar los sólidos y depositarlos en todas las superficies internas de trabajo de las cadenas. Para garantizar el máximo de reducción de la fricción y subsecuentemente la eliminación del desgaste.

El vehículo no aceitoso asegura una limpieza máxima proveyendo adecuada protección contra la corrosión y desplazamiento del agua, a la vez que actúa como un preventivo contra el óxido y la corrosión.

DIRECCIONES: Agítese bien antes de usarse. La temperatura de la lata deberá ser de 18°C (65°F) o más. *(ADVERTENCIA: Nunca aplicar calor directo a los aerosoles! SOLO agua tibia deberá usarse!)* Rocíar la parte a ser lubricada, repitiendo según sea necesario.

La línea “S” de Sentinel de lubricantes en aerosol no afectan la capa de ozono y están especialmente formulados para la industria.

La línea “S” de Sentinel de aerosoles no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo, o ningún otro material que afecte el ozono estratosférico.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad cSt @ 100°C	3.6	
@ 40°C	13.7	ASTM D- 445
Índice de Viscosidad	144	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-48 (-50°F)	ASTM D- 97
Punto de Inflamación °C (°F)	120 (248°F)	ASTM D- 92
Punto de Llama °C (°F)	133 (271°F)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Ninguno	ASTM D- 892
Demulsibilidad, 82°C	Pasa	ASTM D-1401
Corrosión al Cobre, 121°C (250°F)		
3 Horas	1a	ASTM D- 130
Prueba de Herrumbre	Pasa	ASTM D-665 A&B
Sólidos	Bisulfuro de Molibdeno	
Apariencia	Gris Claro	
Clasificación USDA	H-2	
Peso Neto por Aerosol de 20 oz	15 oz. (425g)	

PIN #

01019

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

