HOJA DE DATOS DEL

¡Lubrica tus conocimientos con los expertos!

SL-RCG

GRASA COMPATIBLE CON HULE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-RCG es una grasa compatible con hule específicamente formulada y diseñada para operar como una grasa multi-propósito sin que tenga los efectos usuales que tienen las grasas al tener contacto con sellos y "O" rines de hule.

Es completamente compatible con los siguientes materiales de hule: natural, buna S, buna N y neopreno.

Efecto sobre el Hule 5 Días (120 hrs.) @ 158°F

	Natural	Buna S	Buna N	Butilo	Neopreno
% Aumento Lineal	0.35	0.7	0.7	1.5	0.0
Endurecimiento	-2	-2	+2	+4	-2
Rango Operativo				-50 a +325	

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de psi @ 100 hrs	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación No Mancha	1a	ASTM D-1743
Lavado con Agua	1	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK, Kg (Lb)	34+ (75)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm	ASTM D-2266
Apariencia	Ámbar	
PIN #		03010

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Quality without Question!

Sentinel Lubricants Corp.

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinelsynthetic.com

SENTINEL® Synthetic Lubricants