

SL-GRAPH GR # 2

GRASA CON GRAFITO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sentinel's SL-Graph GR #2 es una grasa todo-propósito de base sintética formulada con un polvo de grafito de alta calidad. SL-GRAPH GR #2 provee máxima lubricación en amplios rangos de temperatura, presión y velocidad.

SL-GRAPH GR #2 esta fortificada con aditivos EP y con inhibidores de óxido y corrosión.

SL-GRAPH GR #2 no se carbonizará, quemará, congelará o se saldrá de los rodamientos. Va a reducir desgaste, prevendrá gripeos, abrasión y bajará el coeficiente de fricción. Alargara la vida de rodamientos, reducirá mantenimiento y consumo de potencia.

SL-GRAPH #2 es recomendada para toda aplicación de engrasado, sea a mano o con pistola.

CARACTERISTICAS TIPICAS

| Grado NLGI | 2 | ASTM D-1092 |
|--|-----------------|-------------|
| Penetración Trabajada | 265-295 | ASTM D- 217 |
| Punto de Goteo | N/A | ASTM D-2265 |
| Estabilidad a la Oxidación Caída de psi @ 100 hrs | -1 | ASTM D- 942 |
| Prevención de Corrosión | 1a | ASTM D-1743 |
| Lavado por Agua | .9 | ASTM D-1264 |
| Extrema presión Carga Timken OK Kg (Lb) | 36+ (80) | ASTM D-2509 |
| Prueba 4 Bolas | .5mm | ASTM D-2266 |
| Sólidos | Grafito | |
| Apariencia | Metálico Oscuro | |
| | | |

PIN # 03415

PARA ORDENAR O PARA INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM