

HOJA DE DATOS DEL



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SL-NT-HT-2

GRASA NO TOXICA PARA TEMPERATURA EXTREMA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-NT-HT-2 es parte de una segunda generación de lubricantes sintéticos de alto rendimiento especialmente diseñados para cumplir con los requisitos industriales de la FDA. La tendencia creciente de extender los intervalos entre lubricaciones impone estrictas demandas sobre el rendimiento de servicio de las grasas. Temperaturas extremas, cargas de choque, vibración y lavado por agua son condiciones que se añaden a estas demandas.

SL-NT-HT-2 es una grasa de servicio pesado sintéticamente espesada que emplea una base sintética de alta estabilidad térmica. No se lavará con agua, se saldrá por choque o se derretirá bajo las condiciones más severas.



SL-NT-HT-2 es una grasa no tóxica, transparente, insípida, inodora que cumple con la regulación Título 21, CFR 178.3570 de la FDA y con la clasificación H-1 de la NSF. Está autorizada por la USDA para usarse en plantas federalmente inspeccionadas de carne y pollos y ha recibido la clasificación H-1 para contacto incidental.

SL-NT-HT-2 es una grasa no tóxica para temperatura extremadamente alta recomendada para aplicaciones donde la lubricación por grasa es necesaria y donde las temperaturas continuas exceden los 260°C (500°F). La temperatura de trabajo máxima de la SL-NT-HT-2 se considera aproximadamente 425°C (800°F), sin embargo, se aceptan temperaturas más altas en forma intermitente hasta los 540°C (1000°F).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Grado NLGI | 2 | ASTM D-1092 |
| Penetración Trabajada | 265-295 | ASTM D- 217 |
| Punto de Goteo | Ninguno | ASTM D-2265 |
| Estabilidad a la Oxidación Caída de Psi @ 100 horas | -2 | ASTM D- 942 |
| Preventivo de Herrumbre | 1a | ASTM D-1743 |
| Lavado con Agua | 1.1 | ASTM D-1264 |
| Presión Extrema Carga Timken OK, Kg (Lb) | 25+ (55) | ASTM D-2509 |
| Desgaste de las 4 Bolas | .7mm | ASTM D-2266 |
| Clasificación NSF | H-1 | Reg #133574 |
| Apariencia | Clara, Suave | |
| PIN # | | 06563 |

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Quality without Question!

Sentinel Lubricants Corp.

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

