

# HOJA TECNICA DEL



*¡ Lubrica tus  
conocimientos  
con los expertos!*

## FLUIDO SLC C-4

### TRANSMISION FINAL DRIVE/HIDRAULICO

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El fluido Sentinel® SLC C-4 es una mezcla sintética de fluidos de alto rendimiento para el drive train especialmente formulado para uso en transmisiones, diferenciales, final drive y sistemas hidráulicos que requieren un fluido que cumpla con los requisitos de Allison C-4/C-3/C-2 o Caterpillars TO-4/TO-2.

El fluido Sentinel® SLC C-4 es recomendado para las transmisiones automáticas de camiones y tractores pesados, para fuera de carretera, construcción, movimiento de tierras y sistemas móviles hidráulicos donde los requisitos de operación son severos.

El fluido Sentinel® SLC C-4 es un lubricante universal. Puede ser usado como el fluido para un freno húmedo y como el impulsor así como dirección hidráulica.

El fluido Sentinel® SLC C-4 tiene alta resistencia a la oxidación y un bajo punto de fluidez. Tiene aditivos contra presión extrema que proveen excelente capacidad para soportar la carga y dan alta protección al desgaste. Además, tiene inhibidores de espuma y oxidación, resistente al agua y es compatible con la mayoría de los sellos usados. También, tiene un alto índice de viscosidad para ayudar a asegurar un buen rendimiento a bajas o altas temperaturas.

#### Ventajas del Producto

Fluido de Larga Vida

No es Corrosivo

Alta Estabilidad contra la Oxidación

Minimiza Formación de Barniz y Lodos

## CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado de Viscosidad ISO	68	ASTM D-2422
Grado de Viscosidad SAE	20W	ASTM D-2422
Viscosidad cSt @ 100°C	9.4	ASTM D- 445
@ 40°C	58.3	
Índice de Viscosidad	145	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-40 (-40)	ASTM D- 97
Punto de Inflamación °C (°F)	225 (437)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa	ASTM D- 892
Demulsibilidad, 82°C	40/40/0 (15)	ASTM D- 1401
Prueba de Herrumbre	Pasa	ASTM D-665A&B
<b>PIN #</b>		<b>18552</b>

## PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

### Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

[www.sentinel.synthetic.com](http://www.sentinel.synthetic.com)

