

HOJA DE DATOS DEL



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SL-SELECT #2

GRASA CONDUCTORA DE
ELECTRICIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sentinel SL-Select #2 es una grasa todo-propósito de base sintética formulada con componentes sintéticos de alta calidad y ha sido formulada para permitir el flujo de la corriente eléctrica. Va a permitir un ciclo de lubricación extra largo, protegerá contra la humedad, corrosión y oxidación. Puede ser usada en exteriores, no se lava por la lluvia o cualquier otro elemento atmosférico.

SL-Select #2 también resistirá aplicaciones a altas temperaturas ya que no tiene punto de goteo.

SL-Select #2 se adhiere tenazmente a las superficies del metal en guías, cables, rodamientos y otros elementos mecánicos lubricados donde hay flujo de electrones. También tiene características de presión extrema y anti desgaste. Va a extender los ciclos de lubricación hasta 50 veces con respecto a las grasas regulares, también prolongará la vida de los equipos y tiene una conductividad muy alta.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	No tiene	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de Psi @ 100 horas	4	ASTM D- 942
Prevención de Corrosión	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	1	ASTM D-1264
Extrema presión Carga Timken OK Kg (Lb)	36+ (80)	ASTM D-2509
Prueba 4 Bolas	.5mm	ASTM D-2266
Sólidos	30%	
Apariencia	Oscura Metálica	

PIN #

83415

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Quality without Question!

Sentinel Lubricants Corp.

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel synthetic.com

